

ACRY-TOIT

PEINTURE POUR RÉNOVATION
DES TOITURES



- ☑ **HAUTE RÉSISTANCE** : Protège contre intempéries, vieillissement et humidité.
- ☑ **POLYVALENCE** : Convient à fibro-ciment, tuiles, tôles galvanisées et anciennes peintures.
- ☑ **PRATIQUE** : Application facile (brosse, rouleau, pistolet), séchage rapide, à base d'eau.
- ☑ **ESTHÉTIQUE DURABLE** : Finitions mates, teintes variées (tuile, rouge, ardoise).
- ☑ **CERTIFIÉ** : ISO 9001, ISO 14001, respectueux de l'environnement.

PROPRIÉTÉS :

- › Peinture pour la rénovation des toitures, à base de résine acrylique en phase aqueuse spécialement formulée pour la protection et la décoration des toitures fibro-ciment et tuiles.
- › **Application** : Toitures en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime.
- › Les supports appropriés sont le ciment et ses dérivés, le fibro-ciment, les tuiles, les briques, les anciennes peintures ainsi que les tôles galvanisées non rouillées ou au préalable revêtues d'un primaire.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **État physique** : Mat Brillant.
- › **Spéculaire** : Inférieur à 5 sous 60°
- › **Liant** : Résine acrylique.
- › **Teintes** : Tuile, oxyde rouge, ardoise.
- › **Densité 1,39 kg/dm³**
- › **Extrait sec : En poids : 62 % En volume : 45 %**
- › **Séchage (à 20°C, HR. : 65 %) : Hors poussières : 20 min - Sec : 1 heure - Recouvrable : 3 heures**
- › **Conservation** : En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois. À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.
- › **Rendement sur support moyennement absorbant** : 6 à 8 m²/l
- › **Classification AFNOR NFT 36-005 - Famille 1 classe 7b2**

MODE D'EMPLOI :

Les supports seront nettoyés à l'eau sous pression ou à défaut par grattage et brossage soignés afin d'éliminer les parties non adhérentes. Les toitures recouvertes de mousse seront traitées avec **DECA-MOUSS**. Les toitures en tôles galvanisées seront dégraissées. Les parties rouillées seront revêtues de **PEINTACOR**. Les anciennes peintures bien adhérentes seront nettoyées à l'eau sous pression.



Bien mélanger avant application.



Application directe à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless de 2 couches d'**ACRY-TOIT** sur supports sains, propres et secs.



Brosse et rouleau (poils longs) :
Diluer de 0 à 5 %.

Airless : Diluer de 8 à 12 %.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.