



# Les colles - résines - mastics...

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL



# AD-FIX

ADHESIF METHACRYLATE  
BI-COMPOSANTS UNIVERSEL

- ✓ Pour collage rapide et hautement résistant.
- ✓ Résistance à la traction : 3500 N/cm<sup>2</sup>.\*
- ✓ Résiste au chocs et aux vibrations.
- ✓ Adhère sur la plupart des métaux.
- ✓ Haute résistance à une température de plus de 180°C.

\*10 N = 1 daN = 1kg/cm<sup>2</sup>

## UTILISATION :

**AD-FIX** est un adhésif universel qui adhère sur la plupart des matériaux : métaux, verre, plastiques, plexiglas, PVC, béton, pierre naturelle, bois, caoutchouc,...

**Rapide** : temps de prise en à peine 2 minutes et durcissement initial en +/- 7 min.  
Couleur de la colle quasi translucide après mélange et durcissement.

**Haute résistance à la température** : 180°C en continu et tolère des pics à 200°C.

S'applique partout où l'on a besoin d'une adhésion rapide, solide, résistante aux vibrations et cosmétiques.

## MODE D'EMPLOI :

Nettoyer les parties à encoller et les dégraisser\* (**AD-FIX** tolère un léger film gras).  
Presser la seringue pour extraire **AD-FIX**, mélanger les 2 composants puis l'appliquer sur les surfaces à coller.

Presser les pièces pendant +/- 2 minutes et enlever l'excès avec un chiffon.

\***Dégraissants** : **SPF 35** ou **MEKAPIE**

## CARACTÉRISTIQUES :

**RESINE** : METHYL METHACRYLATE

**COULEUR DU COMPOSANT A** : VERT

**COULEUR DU COMPOSANT B** : ROSE

**COULEUR DU MÉLANGE** : TRANSLUCIDE

**DENSITÉ** : 1,02

**VITESSE DE PRISE** : < 2 MIN.

**VITESSE DE DURCISSEMENT** : ENTRE 2 ET 7 MIN.

**TEMPS DE DURCISSEMENT** :

50% de la résistance à la traction au bout d'une heure

100% de la résistance à la traction au bout de 6 heures

**ESPACE DE REMPLISSAGE** : < 3 MM

**CONSERVATION** : 9 MOIS

**RÉSISTANCE A LA TEMPÉRATURE** : DE -40°C A +180°C

AVEC DES POINTES A 200°C

**RÉSISTANCE A LA TRACTION** : 35MPa - 3500N/CM<sup>2</sup>

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Voir FDS pour plus d'informations sur le produit.

**COMPOSANT A : FACILEMENT INFLAMMABLE - CORROSIF**

R11 : Facilement inflammable - R35 : Provoque de graves brûlures - R37 : Irritant pour les voies respiratoires - R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau  
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin; si possible lui montrer l'étiquette.

**COMPOSANT B : FACILEMENT INFLAMMABLE - IRRITANT**

R11 Facilement inflammable. - R37/38 : Irritant pour les voies respiratoires et la peau - R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau - S24 : Eviter le contact avec la peau - S37 : Porter des gants appropriés.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

# HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT  
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) - Site internet : [www.hapie.net](http://www.hapie.net)

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z