

TRAITEMENT DE SURFACES

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

L'ANTI-AFFICHES

**PROTECTION ANTI-AFFICHES POUR SURFACES PEU POREUSES
OU PEINTES POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES**

- ✓ Permet de protéger les affiches existantes
- ✓ Non émulsionnable dans l'eau.
- ✓ Miscible dans tous les solvants pétroliers.
- ✓ Emulsion sans silicones destinée à protéger les surfaces contre l'affichage indésirable.

AVANTAGES

L'ANTI-AFFICHES est une préparation à base d'une association de résines de polymères de synthèse de haute stabilité en dispersion. Il forme une protection anti-affiches pour surfaces peu poreuses ou peintes. L'ANTI-AFFICHES permet de protéger les affiches déjà en place contre leur recouvrement par d'autres affichages concurrents effectués avec des colles en phase aqueuse.
Ideal en periode electorale...

MODE D'EMPLOI :

- S'applique à l'état pur en une ou deux couches selon la porosité et l'état du support, au pinceau ou par pulvérisation.
- . Dans le cas de protection d'affiches déjà déposées, il convient, pour obtenir des conditions optimum d'efficacité, d'appliquer le produit lorsque la colle est sèche sur la surface de l'affiche.
- . La rémanence peut atteindre pour les affiches, selon les conditions propres d'application, de 4 à 6 mois.
- . Dans le cas où un nouvel affichage est souhaité, il est nécessaire, si l'ancienne affiche n'est pas enlevée, de rompre le film siliconé de protection par « lacération » de l'affiche.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- . ETAT PHYSIQUE : Liquide limpide.
- . MASSE VOLUMIQUE : 775 g/l +/- 20 g/l.
- . ASPECT : Incolore (laisse après application, un film mince translucide)
- . REACTION CHIMIQUE : Neutre.
- . POINT D'ECLAIR : 42 °c.
- . POUVOIR COUVRANT MOYEN : Selon porosité et pouvoir absorbant du support : de 30 à 150 g/couche/m².
- . TEMPS de SECHAGE à 20°c : 15 à 30 minutes.

. Ne pas laisser à la portée des enfants. / Eviter le contact avec les yeux, la peau. / Utiliser gants et matériel de protection appropriés. / Ne pas utiliser dans un endroit confiné, assurer une aération ou ventilation suffisante sur le lieu d'application. / Refermer l'emballage après utilisation.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.



HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.