

AQUACLEAN

TRAITEMENT DE DÉSEMBOUAGE



- ✓ **ACTION :** Désembouant lent.
- ✓ **DISSOLUTION :** Permet le décrochement et la dissolution des dépôts.
- ✓ **PROTECTION :** Renforce la résistance des surfaces à la corrosion.
- ✓ **CONCENTRATION :** Formulation concentrée.

AVANTAGES :

- › **AQUACLEAN** est un produit désembouant lent. C'est une formulation liquide à base de polymères organiques. Il permet le décrochement et la dissolution des dépôts et matières insolubles.
- › Son action permet également de renforcer la résistance des surfaces aux phénomènes de corrosion.
- › S'utilise pour les installations chauffées et les planchers chauffants.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **État physique :** liquide incolore.
- › **Solubilité dans l'eau :** infinie.
- › **pH :** 6,6 + 1,0.
- › **Viscosité :** 72 mPa.s/ 20°C.

PRÉCAUTIONS :

AQUACLEAN est très peu dangereux à manipuler. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI :



- › **Dosage :** Calculez le dosage selon le volume du circuit. Nous recommandons entre **1 à 3 litres par m³**. Concentration adaptée aux systèmes fermés



- › **Durée de traitement : AQUACLEAN** peut rester dans les installations jusqu'à élimination complète des boues.



- › **Filtration :** Ajoutez un filtre en dérivation pour permettre de renforcer l'efficacité et améliorer la performance de désembouage.



- › **Purges :** Étape IMPÉRATIVE lors de la mise en œuvre. Réalisez des purges à intervalles réguliers pour garantir un nettoyage optimal du circuit.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.