



SOLVANT

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

BAC II VG

LIQUEFACTEUR DE GRAISSES



- ✓ *Emulsionne les graisses animales et végétales.*
- ✓ *A base de terpènes d'oranges.*
- ✓ *Facilite l'écoulement de l'eau.*
- ✓ *Supprime les mauvaises odeurs.*
- ✓ *Sans attaque sur les métaux et PVC.*

UTILISATION :

BAC II VG s'utilise pour éliminer les graisses dans les canalisations, bacs à graisses, égouts, lisiers..

BAC II VG liquéfie les graisses et ramollit les boues dans les puisards.

BAC II VG désodorise en détruisant les odeurs nauséabondes .

BAC II VG empêche la formation de moisissures.

BAC II VG s'utilise en très faibles proportions.

MODE D'EMPLOI :

BAC II VG s'utilise pur ou dilué (1 volume pour 5 volumes d'eau chaude).

Verser la solution dans les canalisations, bacs à graisses, siphons...

BAC II VG s'utilise pour un traitement préventif.

En cas de fort engorgement, Utiliser **FLASHCAN**.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Forme : Liquide - Couleur : Incolore - Odeur : Terpéniques.

Point d'éclair : 45°C - Masse volumique : 0,845 Kg/L

Solubilité : Emulsifiable dans l'eau.

Précautions d'usage : Inflammable. Se reporter à la FDS pour tout renseignement complémentaire.



HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z