

BAC II VG

LIQUÉFACTEUR DE GRAISSES



- ✓ **EFFICACE** : Permet d'éliminer efficacement les graisses dans les canalisations, bacs à graisses, égouts et lisiers.
- ✓ **DÉSODORISANT** : Neutralise les mauvaises odeurs en détruisant les substances responsables des nuisances olfactives.
- ✓ **PRÉVENTION** : Empêche la formation de moisissures, contribue à maintenir un environnement propre et hygiénique.
- ✓ **ÉCONOMIQUE** : Très faibles proportions, offre une solution rentable et efficace.
- ✓ **COMPATIBLE** : Aucun problème sur les métaux ou le PVC, garantie une utilisation sûre sur une variété de surfaces.

UTILISATION :

- › **BAC II VG** s'utilise pour éliminer les graisses dans les canalisations, bacs à graisses, égouts, lisiers.
- › **BAC II VG** liquéfie les graisses et ramollit les boues dans les puisards.
- › **BAC II VG** désodorise en détruisant les odeurs nauséabondes.
- › **BAC II VG** empêche la formation de moisissures.
- › **BAC II VG** s'utilise en très faibles proportions.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **ÉTAT PHYSIQUE** : Liquide.
- › **COULEUR** : incolore.
- › **ODEUR** : Terpéniques.
- › **POINT D'ÉCLAIR** : 45°C.
- › **MASSE VOLUMIQUE** : 0,845 Kg/L
- › **SOLUBILITÉ** : Emulsifiable dans l'eau.

MODE D'EMPLOI :



BAC II VG s'utilise pur ou dilué (1 volume pour 5 volumes d'eau chaude).



Verser la solution dans les canalisations, bacs à graisses, siphons...



BAC II VG s'utilise aussi pour un traitement préventif.



En cas de fort engorgement, utiliser **FLASHCAN**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Inflammable. Se reporter à la FDS pour tout renseignement complémentaire.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.