PEINTURES

BITUBLACK

PEINTURE BITUMEUSE NOIRE D'IMPERMÉABILISATION

- ☑ **RÉSISTANCE : Bonne résistance à l'eau et aux atmosphères marines**
- ☑ **RENTABILITÉ : Protection économique**
- ☑ **PRATICITÉ : Prêt à l'emploi**
- ☑ **POLYVALENCE : S'utilise en intérieur et extérieur**
- ☑ **FINITION : Aspect brillant, Afnor NFT 36 005**

UTILISATION :

› **BITUBLACK** est un vernis noir bitumeux pour protection économique.

› **BITUBLACK** s'utilise sur surfaces en atmosphère rurale, urbaine, maritime et industrielle.

› **BITUBLACK** possède une bonne résistance à l'eau.

› **BITUBLACK** s'applique sur le fer, le bois, le ciment.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

› **Etat physique :** Visqueux.
› **Liant :** Bitume.
› **Densité :** 0,90
› **Extrait sec :** 50%
› **Taux volumique d'extrait sec :** 45%
› **Afnor NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 9 c**

MODE D'EMPLOI :

Préparation des supports :

Eliminer la rouille et la calamine par grattage et brossage. Dégraisser si nécessaire avec **ECOSOL** (1 litre pour 10 litres d'eau).

Appliquer BITUBLACK :

- Brosse ou rouleau : Sans dilution.
- Pistolet : Diluer de 12 à 15%

S'appliquer en 1 ou 2 couches de 50 microns secs.

Hors poussières : 1 heure
Sec : 6 heures.

Consulter la FDS pour plus de renseignement.

2025/14/83710

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 **Email :** hapie@hapie.net **www.hapie.net**