

PROTECTION

CLEAN WOOD

DÉTACHANT RAVIVEUR DES BOIS GRISÉS
PRÊT À L'EMPLOI



- ✓ **SOLUBLE** : Se dilue facilement dans l'eau.
- ✓ **ÉCONOMIQUE** : Haute teneur en matières actives.
- ✓ **BLANCHISSANT** : Retire le gris du bois.
- ✓ **NETTOYANT** : Élimine les dépôts et incrustations sur différentes essences de bois.

UTILISATION :

- › Permet d'effectuer rapidement la rénovation, l'éclaircissement des portes, volets, meubles, éléments charpentes, panneaux décoratifs, lambris, ponton de teck.
- › L'utilisation est réservée aux professionnels du bâtiment, artisans spécialistes de la restauration des meubles et boiseries, les peintres, les menuisiers et ébénistes.
- › Élimine couleurs noires et grises, taches de tanin, taches de moisissures.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **État physique** : Liquide fluide, limpide, incolore.
- › **Masse volumique** : A 20°C : 1037 g/l +/- 50 g/l
- › **Réaction chimique** : Acide
- › **pH à 5 %** : 2,6 environ
- › **Tension superficielle 5%** : 33,9 dyne/cm

MODE D'EMPLOI :



Appliquer à l'état pur et à froid uniformément de façon à éviter le risque de coulures à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un balai lave pont approprié.



Laisser agir jusqu'à élimination décoloration des taches et faire suivre d'un rinçage complet et abondant à l'eau.



Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à obtention du blanchiment souhaité : sur des bois peu tachés ou essences de bois à faible teneur en tanins, le produit peut être dilué à l'eau à raison d'un volume de produit pour 1 à 2 volumes d'eau.



NB : Sur surfaces sensibles aux nettoyants acides, effectuer préalablement un essai dans un endroit caché afin de déterminer compatibilité, concentration, temps de contact de la solution avec le support.



Si l'état de propreté du bois l'exige (cas des pontons en teck : présence de taches ou de souillures grasses), réaliser un dégraissage préalable du bois à l'aide d'un détergent alcalin approprié.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net