



COLZAPIE

DÉBITUMINANT NATUREL
ISSU DU COLZA

- ✓ Dissout les asphaltes, les brais, goudrons et les mélanges bitumineux.
- ✓ Prêt à l'emploi, action rapide.
- ✓ Sans hydrocarbures pétroliers, ni solvants chlorés, sans terpènes ni glycols.
- ✓ Sans C.O.V.* : conforme à la directive 99/13/CE.
- ✓ Formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale, Sans émulateur.

UTILISATION :

COLZAPIE possède un excellent pouvoir dégraissant des cambouis, graisses, huiles, fuel domestique et fuel lourd. il est également performant comme anti-adhérent de bitume. Produit facilement biodégradable.

Domaines d'utilisation : DDE, TP, centrales d'enrobés, services de maintenance industrielle, maritime, pétrolière et parapétrolière.

MODE D'EMPLOI :

DÉBITUMINANT :

- En pulvérisation : appliquer **COLZAPIE** à l'aide d'un pulvérisateur sur les surfaces à débituminer. Laisser détremper. Rincer à l'eau sous pression.
- Par trempage : laisser les pièces et les outils de 15 à 60 mn dans le bain. Rincer à l'eau sous pression.

ANTI-ADHERENT :

Appliquer **COLZAPIE** à l'aide d'un pulvérisateur sur les surfaces à protéger.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide limpide incolore à jaune - Point éclair : > 180 °C

CONDITIONS D'EMPLOI : Peut endommager certains plastiques, caoutchoucs et/ou surfaces peintes. Vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'étiquette.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z