



# DAP 58

## DÉCOLLAGE AFFICHES ET PAPIERS PEINTS

- ✓ *Totalement soluble dans l'eau*
- ✓ *Pénètre rapidement plusieurs couches de papiers*
- ✓ *S'utilise à froid avec de l'eau chaude ou à la vapeur*
- ✓ *Décolle les papiers sur le bois, métal, ciment, plâtre...*

### UTILISATION :

**DAP 58**, grâce à son pouvoir mouillant, pénètre rapidement plusieurs couches de papiers et les décolle facilement des supports tels que le ciment, bois, métal, plâtre, plastique...

### MODE D'EMPLOI :

Diluer en moyenne 1 volume de **DAP 58** pour 10 volumes d'eau. Augmenter ou diminuer la concentration selon l'épaisseur de papiers à décoller.

**PULVÉRISATEUR** : Pulvériser de haut en bas à 30 cm de la surface jusqu'à saturation du papier.

Laisser agir une quinzaine de minutes.

Tirer le papier du haut vers le bas.

En cas de résistance, pulvériser la solution entre le support et le papier.

Après décollage, nettoyer le support à l'éponge humide.

**DÉCOLLEUR** : Remplir le réservoir avec la solution ci-dessus.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

**ASPECT** : Liquide jaune PH à 20°C : 10,5 +/- 0,4

**Précautions d'emploi** : Ne pas traiter les surfaces vitrées, ni l'aluminium, ni le zinc avec le produit pur. A l'état pur DAP 58 rend les peintures mates. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Voir fds pour plus de renseignements

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT  
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) - Site internet : [www.hapie.net](http://www.hapie.net)

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z