



DECOFRAPI

**AGENT DE DEMOULAGE AU SILICONE
DILUABLE A L'EAU**

- ✓ *Bio-stable, même dans les eaux les plus calcaires.*
- ✓ *Ne tache pas les supports.*
- ✓ *Permet un décoffrage facile.*
- ✓ *Préserve les métaux de l'oxydation.*

UTILISATION :

DECOFRAPI est un agent de démoulage d'utilisation très facile et ne nécessite pas de précaution particulière.

DECOFRAPI présente l'avantage de s'émulsionner instantanément à l'eau et d'être insensible à la dureté hydrotimétrique.

DECOFRAPI permet un décoffrage facile et préserve les métaux de l'oxydation.

Neutre, DECOFRAPI ne tache pas le béton.

MODE D'EMPLOI :

DECOFRAPI s'utilise sur tous types de coffrages (métalliques, bois...).

DECOFRAPI s'applique au pulvérisateur, au balai, à la brosse ou au chiffon.

DECOFRAPI peut se diluer jusqu'à 4 volumes d'eau.

DECOFRAPI peut également s'utiliser pur.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique à 20°C : Liquide trouble brun - Odeur : caractéristique.

Point d'éclair : 210 °C / 410 °F - Solubilité dans l'eau : Insoluble. pH : 9.5

Masse volumique [kg/m³] : 0.9100

Voir fds pour plus de renseignements.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

