

AÉROSOLS

# DÉTECTAPIE

DÉTECTEUR DE FUITES



- DÉTECTION** : Localise instantanément les fuites d'air et de gaz.
- SÉCURITÉ** : Sans attaque sur les peintures et les métaux.
- VISIBILITÉ** : Fuite révélée par la formation de bulles.
- FIABILITÉ** : Formulation aqueuse, ininflammable.

## UTILISATION :

- Permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords.
- Applicable sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz, etc.
- Particulièrement destiné aux travaux de plomberie et chez les chauffagistes sur-tuyauteries, vannes, canalisations, robinets, soupapes...
- Ne pas utiliser sur les circuits renfermant de l'oxygène.

## CARACTÉRISTIQUES :

- **Aspect** : Savon liquide très fluide d'aspect blanchâtre à la pulvérisation.
- **Densité relative** : 1 (PA)

## MODE D'EMPLOI :

-  Agiter l'aérosol.
-  Pulvériser sur les parties à tester. La fuite est caractérisée par la présence de bulles.
-  Rincer à l'eau claire.
-  Fonctionne dans toutes les positions.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT  
Tél.: 01 64 43 83 34 ▶ Email : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) ▶ [www.hapie.net](http://www.hapie.net)