

AÉROSOLS

EFIGRAFF A NW



EFFACEUR DE GRAFFITIS SUR SUPPORTS SENSIBLES



- PRATICITÉ :** Économique, prêt à l'emploi, haut pouvoir solvant
- PÉNÉTRATION :** Très pénétrant grâce à sa basse tension superficielle
- COMPATIBILITÉ :** Neutre, non corrosif, n'attaque pas les métaux ferreux, alliages, aluminium
- SÉCURITÉ :** Non caustique, n'altère pas les fibres des bois
- PURETÉ :** Sans chlorure de méthylène, produits phénolés, acides, soude ou potasse caustique
- PROTECTION :** Limiteur d'évaporation réduisant l'émission de vapeurs nocives

UTILISATION :

- Préparation à base de solvants à caractère polaire, d'accélérateur de décapage, complexe organique dépolymérisant, additif pénétrant.
- **EFIGRAFF A NW** est un fluide permettant d'éliminer la plupart des graffitis, des encres et des traces de colle sur les supports fragiles : métaux, verre, plastique, céramique, brique, bois, etc ... et de retrouver l'état de propreté d'origine.
- Evite l'utilisation de décapants de peinture qui présentent souvent des risques toxicologiques pour les applicateurs et incompatibles avec certains supports sensibles.
- Applicable sur : certaines surfaces peintes parfaitement réticulées, enduits lisses, carrelages, tôles laquées de bardage (ou portes de garages), rideaux métalliques de magasins, mobilier urbain, supports d'éclairage public, panneaux de signalisation de Classe 2.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

- **Etat physique :** Liquide Fluide.
- **Densité :** < 1

MODE D'EMPLOI :

- Ou** Travailleur dans des locaux convenablement ventilés ou en extérieur à une température ambiante supérieure à 10°C (ne pas travailler à des températures ambiantes supérieures à 30°C).
- Bien agiter l'aérosol avant emploi.
- Humidifier le support avant l'application.
- Pulvériser directement sur le revêtement à décaper à une distance d'environ 10 cm.
- Laisser agir quelques instants (la rapidité du décapage varie avec la température ambiante, le décapage est plus lent à basse température et s'accélère à partir de 15 à 18°C).
- Lisser à l'éponge le produit pulvérisé pour éviter les coulures sur support fragile, effectuer un essuyage au chiffon ou à l'éponge.
- Rincer (sous pression si le support est poreux). Renouveler si nécessaire.

NOTA : dans le cas de décapage de graffiti sur surface dure poreuse, arroser généreusement la surface autour du graffiti avant d'appliquer le décapant, afin de limiter la migration des pigments du graffiti dans le support. Faire un essai préalable de compatibilité avec le support.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net