

EFIGRAFF NW

EFFACEUR DE GRAFFITIS



Le produit est efficace même sur un graffiti dont l'ancienneté n'est pas complètement maîtrisée. On observe la formation de « cloques » qui attestent de l'enlèvement de la peinture de la surface.

- FORMULE GÉLIFIÉE** : Facilite l'application sur surfaces verticales et limite les coulures et les pollutions au sol.
- EFFICACITÉ SUR GRAFFITIS ANCIENS** : Agit même sur les peintures anciennes, avec formation visible de cloques signalant le détachement du graffiti.
- RESPECT DES SURFACES** : Non agressif pour le verre, les plastiques, les stratifiés, les peintures PU et glycéro — convient aux supports sensibles.
- SÉCURITÉ ET CONFORT D'USAGE** : Sans terpène d'orange ni solvants aromatiques, odeur non gênante, point éclair > 61°C et sans étiquetage de danger.

UTILISATION :

EFIGRAFF NW est un décapant nouvelle génération, spécialement conçu pour éliminer les graffitis sur surfaces sensibles ou délicates. Sa formule gélifiée adhère parfaitement aux supports verticaux, évitant les coulures et limitant les projections au sol.

Il agit efficacement sur les peintures anciennes, les encres et certaines colles, même incrustées, tout en préservant l'intégrité des matériaux comme le verre, les plastiques, les stratifiés et les peintures polyuréthane ou glycéro. Sans terpène d'orange ni solvants aromatiques, EFIGRAFF NW offre un usage confortable, avec une odeur discrète, un point éclair élevé (>61°C) et aucun étiquetage de danger.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

- > **Aspect à 20°C** : Liquide limpide
- > **Odeur à 20°C** : caractéristique
- > **Densité à 20°C** : 0,98
- > **Point d'éclair** : > 61 °C

Non agressif sur Verre, stratifié, élastomère, texoïd, peinture PU et Glycéro (un test sur une petite surface sera réalisé avant application industrielle)

MODE D'EMPLOI :

EFIGRAFF NW est prêt à l'emploi.



Appliquer le produit au rouleau ou à la brosse.



Pulvériser EFIGRAFF NW sur la surface à nettoyer (sans former de brouillard)



Laisser agir 1 à 2 minutes sans jamais laisser sécher et en essuyant les coulures



Frotter avec un tampon non abrasif ou une éponge.



Essuyer avec un chiffon propre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net