



Peinture

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

FONDUR

**SOUS COUCHE
AVANT PEINTURE**

- ✓ *Sous couche transparente.*
- ✓ *S'utilise en intérieur et extérieur.*
- ✓ *Pour notre peinture GRAFILAK II.*
- ✓ *AFNOR NFT 36 005.*

UTILISATION :

FONDUR est une sous couche pour **GRAFILAK II**.

MODE D'EMPLOI :

FONDUR est une sous couche pour **GRAFILAK II**.

En cas de détrempe des anciens revêtements appliquer au préalable une couche isolante de **FONDUR**.

Avant l'application de **GRAFILAK II** sur supports poreux type : béton, pierre, enduit de liant hydraulique, brique pleine, blocs de dalles de béton cellulaire, matériaux composite à base de liant hydraulique, appliquer obligatoirement **FONDUR**, cette sous-couche permettra d'éviter l'absorption différentielle des agents anti-graffitis dans le support, phénomène qui pourrait provoquer des nuances blanchâtres nuisant à l'aspect incolore et uniforme du revêtement.

Temps de séchage de **FONDUR** : 24 heures minimum avant l'application de **GRAFILAK II**.

CARACTÉRISTIQUES :

ASPECT : Liquide visqueux incolore

DENSITE : 1.01

TAUX VOLUMIQUE D'EXTRAIT SEC : 35%

Diluable dans l'eau Voir FDS pour plus d'informations.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z