



Gamme Aérosols

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL



GALVAPI

GALVANISATION A FROID D'ASPECT BRILLANT

- ✓ *S'applique directement sur la rouille.*
- ✓ *Anti-corrosion à base de zinc et d'aluminium.*
- ✓ *Résiste aux atmosphères corrosives et salines.*

UTILISATION :

GALVAPI est un revêtement galvanisant à froid d'aspect brillant. Il s'agit d'un mélange antirouille à base de zinc lamellaire, de zinc en poudre et de poudre d'aluminium.

Le revêtement contient 56% de zinc par rapport à l'extrait sec.

Les caractéristiques sont cependant liées à l'épaisseur de la couche.

GALVAPI a une très bonne résistance au brouillard salin : 400 heures à des températures entre 100 et 150°C et une excellente tenue aux atmosphères corrosives et aux ambiances chimiques.

GALVAPI est une protection électrochimique durable qui permet les opérations de soudure.

GALVAPI est utilisable pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier, tôle galvanisée, huisserie, toiture, charpente métallique, balise, rails, glissières de sécurité, etc.

MODE D'EMPLOI :

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.

Pulvériser le spray à environ 20cm de la partie à protéger après l'avoir préalablement brossée, décalaminée et dégraissée. Ne pas appliquer sur des surfaces humides.

Appliquer la galva en couches croisées.

Temps de séchage environ 1 heure au toucher.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : couleur gris clair brillant - Tenue en température : +400°C en pointe, 250/300°C en continu - Gaz propulseur ininflammable

Pour tout autre information se référer à la FDS



Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.S. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z