

Shampooing carrosseries

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

GOLDSTAR

DETERGENT CARROSSERIE CONCENTRÉ

- ✓ Exempt de phosphate et de potasse
- ✓ Nettoyage des carrosseries de tous types de véhicules (poids lourds, véhicules légers et utilitaires...).
- ✓ Mousse onctueuse au parfum agréable
- ✓ Elimine le film routier sans action mécanique.
- ✓ Contact alimentaire (arrêté 8/09/99).



Pour un nettoyage efficace

Utilisez la Brosse bi-faces et son manche télescopique avec passage d'eau 2 x 1,20 m (2 éléments)



UTILISATION :

GOLDSTAR s'applique en pulvérisation, en machine automatique ou en canon à mousse.

PROPRIÉTÉS :

- Insensible à l'eau dure. Formule renforcée en agents séquestrants, riche en tensioactifs, laissant une mousse compacte et onctueuse qui s'accroche sur les surfaces traitées, même verticales.
- Libère un parfum léger lors de l'application.
- Laisse un brillant de protection sur les surfaces.
- Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyage par pulvérisation ou en canon à mousse : Diluer **GOLDSTAR** entre 3 et 5% dans de l'eau froide. Agiter le mélange avant emploi. Pulvériser du bas vers le haut. Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau la surface traitée avant séchage. Régler l'appareil haute pression entre 80 et 100 bars - débit d'eau 11 à 12 litres par minute. Dans le cas d'un véhicule de gabarit important, pratiquer cette opération en deux temps si nécessaire.

Nettoyage automatique (portique lavage) : Dosage du produit : 1 à 3% en sortie de buse.

CARACTÉRISTIQUES :

liquide limpide parfumé - Couleur : jaune - Parfum : notes vertes et fruitées - Densité : 1,15 - pH pur : 13,1

PRÉCAUTIONS D'USAGE : Se reporter à la fiche de données de sécurité. Sur revêtements sensibles (peinture refaite ou présentant un vieillissement avancé, plastique chromé...), un essai au préalable est recommandé. Ne pas appliquer **GOLDSTAR** sur une surface exposée au soleil. Ne jamais laisser sécher le produit avant le rinçage

STOCKAGE : En emballage d'origine fermé - Température de stockage : -5°C à 40°C - DLU : 36 mois

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z