



Gamme Aérosols

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL



GRAILIT

GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE AU LITHIUM

- ✓ *Lubrifiant au lithium ayant une adhérence exceptionnelle sur les métaux.*
- ✓ *Recommandée pour la lubrification de paliers lisses, roulements, articulations, etc ...*
- ✓ *Résistance à l'extrême pression et aux chocs.*
- ✓ *Très bonne résistance à l'eau, protège contre la corrosion.*
- ✓ *Permet d'espacer les graissages.*

UTILISATION :

Lubrifiant visqueux de couleur ambrée à base d'huile minérale, d'épaississant organique et d'additifs d'adhésivité. Graisse filante d'aspect lisse ayant un bon pouvoir couvrant et de fortes caractéristiques hydrofuges et anti corrosion.

Test 4 billes charges de soudure : 200kg. Tenue en température : -20 à 140°C.

Pour éléments mécaniques exposés à l'eau, chaude ou froide, à la vapeur (blanchisseries, papeteries etc.). Idéale pour engrenages nus, câbles métalliques, et toutes les parties mécaniques en mouvement, dont la lubrification ne doit pas entraîner de projection.

Aérosol muni d'un tube prolongateur permettant l'utilisation dans des endroits difficiles d'accès.

MODE D'EMPLOI :

Toujours nettoyer les supports à graisser avec un solvant de type SPF 75

Agiter fortement avant utilisation.

Pulvériser à environ 20 cm des éléments à lubrifier.

Purger rapidement l'aérosol tête en bas après utilisation afin de laisser l'orifice du diffuseur indemne de produit. Travailler en atmosphère ventilée.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : Graisse. - Couleur : Ambré. - Odeur : Caractéristique. Point d'éclair [°C] : < 0

Masse volumique : 0,79 (PA).



Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z