



GANT NITRILE INTÉRIEUR COTON FLOCKÉ

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Gant en acrylonitrile vert
- Intérieur coton flocké
- Finition extérieure adhésivée
- Longueur 32 cm - Épaisseur : 0,40 mm

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Confort et souplesse
- Bonne résistance à l'abrasion

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Manutention de produits chimiques
- Industrie agro-alimentaire / automobile
- Activité de nettoyage
- Manipulation de peintures et solvants

NORMALISATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle
ayant fait l'objet de

L'attestation CE de Type N° 0040 - Issue 7 - Extension 20
Délivrée par le CTC (organisme n°0321)

EN 420:2003

EN 388:2003



4002

- Abrasion = 4/4
- Coupure = 0/5
- Déchirure = 0/4
- Perforation = 2/4

EN 374: 2003



Protection contre **les produits chimiques et les micro-organismes**

A = Méthanol (2/6)

J = n-Heptane (6/6)

K = Hydroxide de sodium 50% (6/6)



Réf : GT515 - Taille : 7 - 9 - 10

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.