



HAPSIL VRAC

AGENT DE DEMOULAGE AU SILICONE

- ✓ *Rénove et fait briller.*
- ✓ *Agent de glisse et de démoulage.*
- ✓ *Lubrifiant spécial à sec.*
- ✓ *Antistatique hydrofugeant.*
- ✓ *Résout tout problème d'adhérence.*

UTILISATION :

HAPSIL VRAC est utilisé spécialement pour résoudre efficacement les problèmes d'adhérence. Il imperméabilise et protège les métaux, caoutchouc, cuir, skaï...

HAPSIL VRAC facilite le glissement de toutes surfaces (portes, charnières, fenêtres, tiroirs...).

HAPSIL VRAC laisse un film brillant très résistant et redonne à toutes les surfaces traitées l'aspect du neuf.

HAPSIL VRAC est également un excellent agent de démoulage (industries plastiques).

MODE D'EMPLOI :

HAPSIL VRAC s'emploie pur en application au pinceau, à la brosse ou en pulvérisation.

Pulvériser à environ 20 cm des parties à traiter.

Frotter légèrement avec un chiffon doux. Agit immédiatement.

Renouveler l'opération sur les surfaces absorbantes, sales ou encrassées.

Eviter de traiter en plein soleil.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Forme : Liquide - Couleur : Selon désignation produit - Odeur: Citron, orange

Point d'ébullition : 69 °C - Point d'éclair : 26 °C - Densité: <1

Température d'inflammation: 225 °C - Solubilité avec l'eau : Insoluble

Voir fds pour plus de renseignements.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z