

RÉPULSIF

H-A PIGEONS II

RÉPULSIF POUR OISEAUX ET PROTECTION DES
MATERIAUX CELLULOSES CONTRE
LES MORSURES



- PRATICITÉ** : Préparation prête à l'emploi à base d'alcool.
- DURABILITÉ** : Répulsif à action durable.
- PERFORMANCE** : Haut niveau d'efficacité.
- NON TOXIC** : Pour l'homme et les animaux après évaporation du solvant.
- PROPRETÉ** : Ne teinte pas et ne tache pas les supports traités.

AVANTAGES :

- › Efficace sur toutes les espèces de volatiles.
Recommandé pour contrôler les nuisances dues aux pigeons. Dissuade certains animaux domestiques, tels que chiens, chats, ânes, chevaux, etc. de lécher de façon prolongée les supports traités ou de ronger et détériorer les matériaux traités, bois, clôtures, palissades, meubles, cloisons, isolants, etc.
- › Efficace également contre les rongeurs (rats, souris, etc.).
- › De couleur naturelle et sans ajout de colorant, laisse un film translucide, ne teinte pas ou ne tache pas les supports usuels d'application.
- › Présente un effet légèrement hydrophobe qui limite le délavement du produit sur la surface imprégnée par la pluie.
- › Permet de déposer sur les surfaces à protéger une solution saline de saveur amère particulièrement désagréable.
- › Durée moyenne de l'action 3 semaines en extérieur et 3 mois en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **Etat physique** : Liquide limpide.
- › **Couleur** : Légèrement jaune ambrée.
- › **Odeur** : D'alcool.
- › **Masse volumique** : 805 g/l +/- 10 g/l
- › **Réaction chimique** : Neutre.
- › **Pouvoir couvrant moyen** : Selon porosité du support = 1 Litre pour 12 à 15 m²
- › **Séchage hors poussières** : en 5 à 10 mn

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

MODE D'EMPLOI :



Appliquer sur support propre et sec.



Dans le cas d'une application en extérieur, **protéger les surfaces de la pluie** pendant une douzaine d'heure afin d'assurer la fixation du produit.



Imprégnier les supports à protéger à l'aide d'un applicateur approprié, pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur.



Dans le cas de **surface poreuse, bois tendre** : effectuer une deuxième application afin d'assurer une imprégnation uniforme et suffisante.



Attendre le séchage complet avant remise en service des endroits d'application.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Facilement inflammable. Contient de l'ESSENCE DE TEREBENTHINE. Peut déclencher une réaction allergique. Ne pas mélanger avec d'autres produits, produits oxydants, etc.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net