

Graisses et Lubrifiants

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

HDE 505

**SUPER LUBRIFIANT MULTIGRADE
POUR MOTEURS DIESEL ET ESSENCE**



- ✓ *Stabilité thermique à haute température.*
- ✓ *Protection efficace contre l'usure.*
- ✓ *Protection contre la corrosion.*
- ✓ *Facilite les démarrages.*
- ✓ *Faible viscosité à froid.*

UTILISATION :

HDE 505 est un lubrifiant multigrade pour moteurs diesel et essence, à grande stabilité thermique et très bonne résistance à l'oxydation.

Grâce à son pouvoir anti-usure, HDE 505 prolonge la durée de vie du moteur.

HDE 505 est anti-corrosion vis-à-vis des métaux ferreux ou non et à une faible viscosité à froid.

HDE 505 facilite les démarrages en hiver.

MODE D'EMPLOI :

HDE 505 est tout particulièrement recommandé pour lubrifier les flottes mixtes, pour tous moteurs diesel et essence ainsi que pour certaines transmissions.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique à 20°C : Liquide à température ambiante - Odeur : Légère.

Point d'éclair [°C] : 232 (NFT 60-118) - Solubilité dans l'eau : Insoluble.

Masse volumique [kg/m³] : (20°C) 874 à 887 -

Point d'écoulement [°C] : -27 à -33

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z