



MICROTECK

Rouleau de 1 m
Largeur : 25 mm

MICROTECK est un système fixation à clips réajustables et repositionnables à volonté. Permet la fixation de deux éléments entre eux. Evite l'utilisation de vis, boulons, rivets, ... La fermeture est optimale par enclenchement sur simple pression. Supporte une charge jusqu'à cinq fois supérieure qu'avec des fixations "sangle et crochet" classiques. Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles. Fixation de paillason, télécommande, outils, posters, affiches, mobiliers au sol, tableaux cadres, tapis de voiture, équipement audio, ..., réparations automobiles, raccords textiles, ... Utilisable sur tous types de supports (carrelage, marbre, verre, inox, plastique,...) sans risque de les altérer. S'utilise aussi en bien en intérieur qu'en extérieur.

Adhésif : Caoutchouc thermofusible. Transparent.

Support : Structure tissée : polyamide avec un traitement PU.
Éléments d'accroche (champignons): polypropylène.

Protecteur : Film LDPE. Transparent.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques particulières de la colle

Température d'utilisation : env. -30°C jusqu'à +93°C

Résistance aux agents adoucissants : medium

Résistance aux solvants : basse

Résistance à l'humidité : bonne

Faible énergie de surface : bonne

Haute énergie de surface : bonne

Caractéristiques du produit

Épaisseur de la fermeture (fermée) avec colle : env. 5,40 mm

Épaisseur de la fermeture (fermée) sans colle : env. 4,50 mm

La fermeture : 35 N/cm²

Éléments d'accroche par cm² : env. 42

Poids sans colle : env. 27 g/m

Poids avec colle : env. 45 g/m

Utilisation : Température d'application: entre +15°C et +30°C. Dégraisser avec du **STR 755**. Les des surfaces doivent être propres, exemptes de poussière et de graisse. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant un maximum de pression. L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

Stockage et durée de conservation : Dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de +10°C à +30°C. Dans de telles conditions, le produit se conserve pendant 24 mois.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z