

# Mortiers

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

## MORTEX R

MORTIER DE SCELLEMENT  
ET DE RÉPARATION A PRISE TRÈS RAPIDE

- ✓ *Hautes performances mécaniques.*
- ✓ *S'utilise immédiatement après le mélange.*
- ✓ *Pour tous travaux nécessitant une immobilisation très courte.*

### PROPRIÉTÉ:

**MORTEX R** convient pour les travaux nécessitant un temps d'immobilisation ou d'intervention très court :

- Scellement de plaques d'égouts.
- Réparation de pièce préfa - Reprofilage d'arête.
- Scellement de bornes routières, rebouchage de trous sur chaussée.
- Fixation des profilés pour l'isolation extérieure.

### MISE EN OEUVRE :

Durée pratique d'emploi après gâchage : 15 mn.

Consistance truellable : 0,7 L. d'eau pour 5 kg.

Consistance coulable : 0,85 L. d'eau pour 5 kg.

Les supports seront propres et humidifiés.

Dans l'eau ou la bétonnière incorporer : la quantité d'eau désirée et ajouter le **MORTEX R** tout en mélangeant.

On peut utiliser **MORTEX R** immédiatement.

Temps de mélange : 2 minutes. NE PAS REMALAXER.

Pour toute épaisseur supérieure à 5 cm, rajouter 50% de gravillons 4/10.

Température d'utilisation : 0 à 35°C - Temps d'utilisation : 10 à 15 mn.

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

ASPECT : poudre grise - PH SOLUTION AQUEUSE A 10% : 11

Voir FDS pour plus de renseignements

PRÉCAUTIONS D'USAGE : Protéger de la dessiccation

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.  
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.