

ND PRO

NETTOYANT DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL



- ✓ **PUISSANT** : Élimine huiles, graisses, suies et souillures incrustées.
- ✓ **RAPIDE** : Pénètre les salissures pour un nettoyage efficace.
- ✓ **POLYVALENT** : Bâtiment, menuiseries Alu/PVC, industrie et viticulture.
- ✓ **CONCENTRÉ** : Économique à l'usage, diluable de 1 à 20 % dans l'eau.

PRÉSENTATION :

ND PRO est un nettoyant dégraissant professionnel puissant pour les nettoyages difficiles et la remise en état des surfaces. Sa formulation pénètre et élimine les huiles, les graisses, les suies et la plupart des souillures incrustées. Son parfum frais menthe accompagne le nettoyage.

AVANTAGES :

Puissant, rapide et polyvalent. Forte concentration : efficace après dilution. Peut remplacer, dans certains cas, les solvants pétroliers pour le dégraissage et la préparation des surfaces avant peinture. Ininflammable. Biodégradable.

« Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99. Conforme au cahier des charges du 28 décembre 2021 et complétant les dispositions des Règlements CE n° 2018/848 et 2021/1165 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire et transformation biologique. »

DOMAINES D'APPLICATION :

Bâtiment : entretien des équipements de chauffage encrassés de suie, menuiseries Alu/PVC, préparation des supports et nettoyage de fin de chantier.

Industrie : pièces, profilés et machines.


Viticulture : matériel et enjambeurs viticoles.

CARACTÉRISTIQUES :

- › **Aspect** : liquide vert
- › **Parfum** : frais menthe
- › **pH pur** : 13
- › **Température de stockage** : 5 – 40°
- › **DDM** : 3 ans

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

POUVOIR MOUILLANT :



Pénètre les salissures pour faciliter leur élimination.

MODE D'EMPLOI :

- › Diluer de 1 à 20 % dans l'eau, suivant l'état des surfaces et le support à traiter.
- › Appliquer manuellement, en pulvérisation, au balai ou à l'éponge.
- › S'utilise également au nettoyeur haute pression.
- › Essuyer au chiffon ou rincer à l'eau.
- › Sur les peintures mal réticulées et les métaux anodisés, faire un essai préalable.

EMPORTER SUR CHAQUE CHANTIER :

