

Colle - Adhésif

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

PASTIKOL

ADHÉSIF DOUBLE FACE PUISSANT

- Un fort pouvoir adhésif
- une sécurité maximum grâce à la résistance au cisaillement

PASTIKOL se compose d'une languette de préhension, pour étirer et décoller facilement le **PASTIKOL**, d'une masse adhésive caoutchouc et d'un protecteur.

Facile à manipuler, **PASTIKOL** assure une fixation durable, et peut être utilisé soit pour une fixation temporaire, soit pour une fixation permanente afin de coller tout type d'accessoires et d'objets sans détériorer les supports.
PASTIKOL doit être collé sur toute sa surface, sans bulles d'air, avec une forte pression. Il se démonte facilement sans laisser de traces.
APPLICATION : Dégraisser la surface au **STR 755**. Appliquer le **PASTIKOL** sur une surface propre et sèche.

CARACTÉRISTIQUES :

SURFACES	Charge supportée par un PASTIKOL
Plâtre, bois brut, papier peint excepté vinyl	Max 100 gr
Carrelage irrégulier ou avec motifs, bois vernis ou laqué	Max 300 gr
Métal, carrelage lisse, plastique	Max 1 kg

Application / description	Adhésif	Pouvoir adhésif N / 25mm	Epaisseur totale mm	Résistance à la température	Résistance à la rupture N / 25mm	Allongement à la rupture %
Pièces matricées avec patte de préhension	Caoutchouc synthétique	> 63	0,70	40°C courte durée 35°C long terme	180	1300

PASTIKOL : Dimension : 5cm x 2cm + Languette de préhension : 1cm x 2cm

2013

PRÉCAUTIONS :

Les PASTIKOL doivent être stockés, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.
Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.
Eviter de toucher les surfaces adhésives. Exercer une pression suffisante sur toute la surface de façon à assurer un bon accrochage de l'adhésif.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE
ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net
S.A. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z