



PLG 70

PEINTURE ACRYLIQUE DE HAUTE QUALITÉ. DISPONIBLE DANS
LES TEINTES STANDARD CONFORMES À LA NORME RAL.



- ▶ *Séchage rapide.*
- ▶ *Résistance aux intempéries et à l'essence.*
- ▶ *Résistance à la lumière et au jaunissement.*
- ▶ *Haute dureté de surface, résistance aux rayures, coups et jets de pierre.*
- ▶ *Surface peinte ponçable.*
- ▶ *S'applique sur machine, outils, véhicules de toute sorte, appareils, meubles en métal et autres.*

MODE D'EMPLOI :

PRÉPARATION DE LA SURFACE: Eliminer la rouille et la poussière. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.

Egaliser les surfaces irrégulières (mastiquer, poncer, etc.). appliquer un apprêt compatible avec le support.

APPLICATION :

Protéger la surface qui ne doit pas être peinte. Bien agiter l'aérosol pendant 2 min. Faire éventuellement un test de pulvérisation à un endroit peu visible et vérifier la compatibilité de la peinture.

Pulvériser plusieurs couches fines en passes croisées, à une distance de 25 cm. Ne pas appliquer sur surfaces traitées avec de la peinture glycérophtalique.

RENDEMENT : 150 ml suffisent pour env. 0,4 m² env.
400 ml suffisent pour env. 1,0 m² env.
Selon la teinte.

SECHAGE : Sec hors poussière après 10 min. env.
Sec au toucher après 1 h env.
Sec à coeur après 24 h env.
Ponçable après 48 h env.

CARACTÉRISTIQUES :

TEINTES : RAL

Précautions d'emploi : Voir FDS

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.