

PREMAPIE EURO 6

ADDITIF POUR GAZOLE ET GNR

Améliorants organiques de combustion, garantie sans FERROCENE et donc sans dépôts de cendres métalliques.



- AMÉLIORE LES PERFORMANCES :** Facilite le démarrage à froid, offre un moteur silencieux, et maintient la stabilité de la fréquence du moteur.
- RÉDUIE DES ÉMISSIONS :** Diminution des rejets de CO₂, NOx, CO et HC, respectant les normes d'émission EURO 4, EURO 5 et EURO 6 pour les moteurs Diesel et GNR.
- NETTOYAGE CONTINU :** Maintient les injecteurs propres, évite la perte de puissance et améliore l'efficacité du moteur, facilitant ainsi l'éco-conduite.
- PROTÈGE LE MOTEUR :** Lutte contre la corrosion et l'usure des pièces essentielles, augmentant ainsi sa durée de vie.
- EFFICACITÉ RENFORCÉE :** Pouvoir détergent supérieur et un catalyseur non ferreux, PREMAPIE EURO 6 est 3 à 4 fois plus efficace que les produits concurrents.

UTILISATION :

- **PREMAPIE EURO 6 :** Est conforme aux normes Européennes d'émission EURO 4, EURO 5 et EURO 6 pour Gazole et Gnr. Pour tous moteurs Diesel, qu'ils soient de dernière génération HDI, DCI, TDI, D4D, TDCL etc...
- **Diminution de l'émission des polluants :** Maintien des moteurs dans un état de propreté optimal grâce à la synergie de nos additifs exclusifs, conduit à une diminution des éléments polluants tels que : CO₂ (dioxyde de carbone) : CO (monoxyde de carbone) : NOx (oxydes d'azote) : HC (hydrocarbures imbrûlés).
- **Réduction significative de la consommation pouvant atteindre 5% et plus (*).** Valeurs moyennes pouvant varier selon, la conduite, la nature et la qualité des Gasoils / Gnr. Grâce à un Pouvoir détergent renforcé et un catalyseur non ferreux, 3 à 4 fois plus efficace que l'offre du marché.
- **PREMAPIE EURO 6** nettoie et maintient propres les injecteurs de tous types de moteurs Diesel. Zéro perte de puissance, L'Eco-conduite est ainsi facilitée. La protection contre la corrosion et l'oxydation du carburant protège également les injecteurs.

MODE D'EMPLOI :



Verser directement PREMAPIE EURO 6 avant remplissage dans le réservoir ou la cuve à raison de 50 ml pour 50 litres de carburant, soit 1 litre pour 1000 litres.



Pour bénéficier des performances optimales de votre moteur, utiliser **PREMAPIE EURO 6 à chaque remplissage** de vos réservoirs ou stockages.

DOMAINE D'APPLICATION :

Moteurs diesel automobiles, poids lourds et marins, machines industrielles, engins de TP, groupes électrogènes, compresseurs diesel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Aspect :** liquide fluide
- **Densité :** < 1
- **Point d'intervalle de fusion :** -20°C
- **Point d'intervalle d'ébullition :** 250°C

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net