

NETTOYANT

RAPID'MOUSS

ACCÉLÉRATEUR DE NETTOYAGE



- NETTOYAGE DEUX FOIS PLUS RAPIDE** : Accélère le décrochage des mousses et salissures, pour un décrassage efficace en un seul passage.
- FORMULE CONCENTRÉE ET DÉTERGENTE** : Renforce l'action des traitements fongicides tout en nettoyant en profondeur.
- SANS RINÇAGE, SANS ACIDE NI SOLVANT** : S'utilise sans rinçage et respecte les matériaux sensibles grâce à sa formulation douce.
- RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT** : Biodégradabilité supérieure à 90 % à 28 jours, sans chlore ni composants agressifs.

UTILISATIONS :

➤ **RAPID'MOUSS** est une formulation concentrée qui accélère l'efficacité de nettoyage et décrassage des toitures, façades, etc...

➤ Augmente la vitesse de décrochage des dépôts verts et l'efficacité des traitements fongicides.

➤ Utilisations : Toitures (terre-cuite, fibrociment, shingles, chaume, lauzes, phonolite, ...).

➤ Façades (crépis décoratifs), murs (pierre, plâtre, enduit mortier).

➤ Terrasses, balcons, escalier extérieur.

➤ Cours de tennis, dallage, pavés, etc ...

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

➤ **Aspect** : liquide limpide incolore

➤ **Couleur** : jaunâtre

➤ **Densité à 20°C** : 1,08

➤ **pH du produit dilué à 10% : 12**

➤ **pH : > 13**

MODE D'EMPLOI :



Toujours diluer **RAPID'MOUSS** dans l'eau avant incorporation du DECAMOUSS ou DECAMOUSS PLUS.



Dosage : De 0,5 à 1,0 L de **RAPID'MOUSS** dans 3L d'eau, agiter puis incorporer 1L de DECAMOUSS. De 1,5 à 3,0 L de **RAPID'MOUSS** dans 11L d'eau, agiter puis incorporer 1L de DECAMOUSS PLUS.



Matériels d'application : Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur, Airless.



Consommation : 4 à 6m²/L de solution diluée.



Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher).



Les végétaux parasites sont détruits en quelques jours. Utiliser la solution dans les 4 heures, ne pas préparer de solution d'avance.



En cas de rinçage haute pression, laisser agir 48 à 72 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Enterrer à l'abri du gel. Ne doit pas être rejeté dans un étang ou un ruisseau. Protéger les supports ne devant pas être en contact avec le produit. Ne pas appliquer sur support en cours de gel, de dégel, de pluie ou température de plus de 37°. Ne pas appliquer directement sur les pelouses et les plantes. Voir FDS pour plus de renseignements.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT

Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net