

RÉNOVATEUR

RENOVALU

SUPER NETTOYANT ALUMINIUM BRUT



- PIUSSANT DÉGRAISSANT** : Élimine rapidement les graisses et salissures sans effort.
- RESPECT DES SUPPORTS** : Ne tâche pas les aires de lavage, idéal pour une utilisation en atelier ou en industrie.
- RAVIVE LES SURFACES ALUMINIUM** : Élimine les oxydes et redonne de l'éclat sans altérer les matériaux.
- UTILISATION À FROID** : Nettoyage propre et sans rinçage, ne laisse aucun dépôt après application.

UTILISATION :

- › **RENOVALU** est un détergent destiné au nettoyage des aluminiums bruts par pulvérisation, brossage ou trempage.
- › Convient aux citernes, ridelles wagons peints ayant subi des salissures provoquées par les électrodes de caténaires.
- › Désoxyde en une seule opération.
- › Haut pouvoir dégraissant, dissout graisses, cambouis, gomme.
- › Élimine les coulures de rouille superficielle, donne un aspect brillant au support.
- › Donne un aspect brillant au support. Désoxyde les ridelles, les bennes en aluminium des poids lourds.
- › Dégraisse les corps de pompe de gazole. Deroche les aciers inoxydables.
- › Domaines : VO utilitaires, agricole / viticole, transport, industrie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- › **Etat physique** : Liquide.
- › **pH** : > 1
- › **Composition** : Préparation à base d'une combinaison d'hydronium halogéné : acide fluorhydrique.

MODE D'EMPLOI :

RENOVALU s'utilise à l'état pur ou dilué dans l'eau.

Opération de désincrustation, rénovation :



Diluer à raison de 1 partie de produit pour 2 parties d'eau.

Nettoyages fréquents : diluer à raison de 1 partie de produit pour 5 à 8 parties d'eau.

Sur grandes surfaces :



Mouiller préalablement et appliquer le produit latéralement, à l'aide d'un balai applicateur, du bas vers le haut afin d'éviter tout phénomène de coulures.



Laisser agir 5 minutes : prolonger la durée par temps froid et rincer complètement à l'eau sous pression ou pas en commençant par le haut.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

NE PAS METTRE au contact sur les surfaces en aluminium poli ou anodisé, fenêtres, garnitures décoratives dans le bâtiment. Éviter le contact avec les supports sensibles au nettoyant acide: verre, porcelaine. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire. **NE PAS APPLIQUER** sur surfaces peintes sensibles aux nettoyants acides. Toujours effectuer au préalable un essai avec le produit dans un endroit caché afin de déterminer concentration et compatibilité avec le support. Ne pas mélanger ou mettre au contact avec des alcalins forts ou de l'eau de javel (chlore).

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net