



## Adhésifs

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

# RUBAN HOLLANDAIS

TOILE SIMPLE FACE ECONOMIQUE

- ✓ *Bonne résistance mécanique.*
- ✓ *Produit souple et conformable.*
- ✓ *Sa structure lui donne une bonne résistance à l'humidité.*
- ✓ *Couleur orange*

### UTILISATION :

Toile laminée polyéthylène, enduit d'une masse caoutchouc synthétique. Enlèvement sans résidu sur de nombreux supports après 5 jours. (ne pas utiliser sur les marbres et les parquets).

### DOMAINES D'APPLICATION :

Toile bâtiment pour le jointage, la fermeture, isolation pare vapeur, le maintien de films PE, la protection de supports lors de la projection d'enduits etc...

### CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Epaisseur totale	0.22mm
Adhésion sur Acier	12N/cm
Résistance à la traction	45N/Cm
Allongement	20,00%
Tenue en température	-16°C à +60°C
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+13°C à +25°C
Durée de stockage	1 an

### RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



**HAPIE**

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT  
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) - Site internet : [www.hapie.net](http://www.hapie.net)

S.A.R.L au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z