Protection

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

RUBAN MARQUAGE AU SOL

RM205RB : Rouge/Blanc
RM205JN : Jaune/Noir

- ✔ *Marquage de signalisation et sécurité*
- ✔ *Identification de zones dangereuses*
- ✔ *Très bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité*
- ✔ *Utilisable aussi bien en intérieur qu'en environnement extérieur protégé*
- ✔ *Excellente résistance mécanique et à l'abrasion*
- ✔ *Excelente conformabilité*
- ✔ *Déchirabilité transversale aisée*
- ✔ *Conforme à la Directive Européenne 2000/53 (sans plomb, chrome VI, mercure et cadmium)*

UTILISATION

Le ruban de marquage au sol est un ruban adhésif PVC, d'une épaisseur nominale de 0,16 mm, enduit d'une masse adhésive caoutchouc agressif. Il combine une excellente résistance mécanique, une déchirabilité transversale aisée, une bonne résistance à l'abrasion avec une excellente conformabilité. Il est disponible en 2 couleurs rayées.

Longueur des rouleaux : 33 mètres
Largeur des rouleaux : 50mm
Mandrin : Axe carton de 76 mm
Emballage : : Film rétractable
Couleurs: Jaune rayé Noir ou Blanc rayé Rouge

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10oC et +25oC. Utiliser dans les 24 mois.
Le ruban doit être appliqué avec une pression suffisante, pour garantir une adhésion optimale et éviter une mise en drapeau.
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Epaisseur nominale	mm	0,16	CEI EN 60454
Charge à la rupture	N/cm	25	CEI EN 60454
Allongement à la rupture	%	150	CEI EN 60454
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	2,0	CEI EN 60454
Pouvoir adhésif sur endos	N/cm	2,0	CEI EN 60454
Flammabilité		Auto-extinguible	CEI EN 60454

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

2020

HAPIE
Créateur de solutions industrielles depuis 1991

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L. au capital de 358.255 €- SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z