

AÉROSOLS

SERAPIDE

DÉGRAISSANT FREINS



- ☑ **POLYVALENT** : Dégraissant, nettoyant, désoxydant
- ☑ **RAPIDE** : Séchage rapide, sans solvant chloré
- ☑ **SPÉCIAL** : Conçu pour le dégraissage des freins de véhicules
- ☑ **PRATIQUE** : Aérosol utilisable tête en haut et tête en bas

UTILISATION :

- › Non miscible dans l'eau.
- › Miscible dans les solvants pétroliers usuels.
- › Ne renferme pas de solvants chlorés ou autres dérivés halogénés, exempt de solvants aromatiques, benzène, toluène, xylène.
- › Séchage rapide progressif et uniforme, ne laisse pas de traces ou d'auréoles grasses.
- › Très basse tension superficielle, nettoie, dégraisse les pièces métalliques ou plastiques avant peinture, collage, affichage, marquage.
- › Élimine les taches de graisses, cambouis, goudron, substances à caractère huileux, dérivés cellulose ou résiniques synthétiques, traces de colles et d'adhésifs.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **Aspect** : liquide limpide
- › **Point éclair** : < 0°C
- › **Volume net** : 97% de matière active utilisable
- › **Gaz** : propulseur ininflammable

MODE D'EMPLOI :



Faire une première pulvérisation sur les endroits à traiter.



Laisser agir le produit pendant 20 secondes, afin de détremper les parties encrassées.



Recommencer autant de fois que nécessaire, selon l'importance du nettoyage.



Selon les endroits à nettoyer, utiliser le tube prolongateur.



Le dégraissant freins peut attaquer certains matériaux sensibles. Il est recommandé de faire un essai préalable sur les surfaces à traiter.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net