

# Absorbant

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

## SORBAPIE BL 350

ABSORBANT HYDROPHOBE  
DE COULEUR BLANCHE



- ✓ Absorbant hydrophobe non tissé.
- ✓ Fabrication en polypropylène - 350g/m<sup>2</sup>.
- ✓ Absorbe les déversements d'hydrocarbures et dérivés.
- ✓ Se présente sous forme de feuille de 0,40 x 0,50 m.

### UTILISATION :

Les tissus absorbants SORBAPIE BL 350 oléophiles et hydrophobes, sont recommandés pour la prévention et l'absorption des déversements d'hydrocarbures et dérivés.

SORBAPIE BL 350 est parfaitement adapté à la récupération d'hydrocarbures sur l'eau.

### MODE D'EMPLOI :

Poser la feuille de SORBAPIE BL 350 sur le liquide à absorber.  
Laisser imprégner.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Grammage 350 g/m <sup>2</sup>	Tolérance : +/- 5%
Capacité d'absorption* 14 - 18 g/g	Tolérance : 11 minutes
Temps de saturation* 40 - 50 secondes	Tolérance : Maximum 55
Résistance à la traction sens machine 10 Newtons/5cm	Tolérance : 5 minutes
Résistance à la traction sens travers 60 Newtons/5cm	Tolérance : 50 minutes
Elasticité sens Machine 5%	Tolérance : 2 minutes
Elasticité sens Travers 20 %	Tolérance : 10 minutes

\* De l'huile pour moteur a été utilisée pour ce test des paramètres d'absorption.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations.  
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



**HAPIE**

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT  
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) - Site internet : [www.hapie.net](http://www.hapie.net)

S.A.R.L au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z