

SOLVANT

SOVELEC

SOLVANT DIÉLECTRIQUE + 20 000 V



- ISOLATION :** Solvant à haute valeur diélectrique.
- CONFORMITÉ :** Conforme à l'arrêté ministériel du 25/07/75.
- DÉGRAISSAGE :** Dégraissant matériels électriques et mécaniques.
- COMPATIBILITÉ :** Sans attaque sur les métaux usuels.
- VOLATILITÉ :** Ne laisse pas de résidu après évaporation.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES :

- › **SOVELEC** est un solvant à évaporation rapide et à haute valeur diélectrique, utilisable en toute sécurité sur appareils sous tension, jusqu'à 20 000 V, en accord avec l'arrêté du 25/07/75.
- › **SOVELEC** a été spécialement élaboré pour le dégraissage du matériel électrique et mécanique (moteurs, alternateurs, disjoncteurs, matériel téléphonique, pièces mécaniques, emboutissage, usinage...).
- › **SOVELEC** est sans attaque sur les métaux et vernis usuels et ne laisse aucun résidu après évaporation.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **Etat physique :** Liquide transparent.
- › **Couleur :** Incolore.
- › **Odeur :** Léger.
- › **Point d'éclair [Méthode] :**
->61°C (142°F) [ASTM D-93]

MODE D'EMPLOI :



SOVELEC s'emploie pur et à froid, en pulvérisation, en bain ou au pinceau.

En pulvérisation :



Pulvériser jusqu'à la disparition des souillures



Sécher à l'air comprimé ou laisser évaporer.

En bain :



Immerger les pièces à dégraisser



Laisser agir quelques minutes



Sécher à l'air comprimé.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net