

SPF 35

DILUANT POUR PEINTURES



- DILUANT** : Diluant spécifique pour nos peintures
- NETTOYAGE** : Solvant de nettoyage du matériel d'application des peintures
- PURETÉ** : Ne contient aucun produit fluoré

UTILISATION :

- SPF 35 s'utilise principalement comme diluant pour les peintures et vernis professionnels tels que **HAPIBOIS**, **HAPILAK**, **KIDBLACK**, **METAMIX**, **PEINTASOL**, en garantissant une dilution homogène sans altérer les propriétés du produit.
- Il permet d'ajuster la viscosité pour une application au pinceau, au rouleau ou au pistolet, selon les exigences du chantier.
- Il est également recommandé pour le **nettoyage efficace des outils d'application** (pinceaux, rouleaux, godets, buses, etc.) immédiatement après usage.
- Grâce à son temps d'évaporation rapide, il facilite un travail propre et soigné, tout en minimisant les dépôts ou traces.
- Veiller à l'utiliser dans un espace bien ventilé et à refermer hermétiquement le contenant après usage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Voir FDS pour plus d'informations.

MODE D'EMPLOI :



SPF 35 s'emploie pur et à froid.



Bien mélanger jusqu'à obtention d'une consistance homogène, adaptée au mode d'application (pinceau, rouleau, pistolet, Airless).



SPF 35 est sec en 5 à 15 mm suivant la température ambiante.



Pour le **nettoyage**, utiliser **SPF 35** pur sur les outils immédiatement après usage.



Rincer ou essuyer les équipements avant que le produit ne sèche.



Utiliser dans un espace ventilé, à distance de toute source d'inflammation.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.