

Nettoyant Dégraissant

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

STR 755

NETTOYANT DEGRAISSANT A FROID
SUBSTITUT DU TRICHLORETHYLENE



Exempt de solvants fluorés et/ou chlorés.

Séchage très rapide.

Neutre et sans effet sur les métaux.

Dissout rapidement les graisses et huiles.

STR 755 est un solvant nouvelle génération à séchage très rapide, utilisable en dégraissage à froid. Grâce à sa basse tension superficielle et son pouvoir IKB élevés, il dissout rapidement les graisses, huiles d'origine minérale, végétale, saponifiables ou insaponifiables, goudrons, cires, résines, encres, poussières de caoutchouc,.... sans laisser de résidu après évaporation.

Agit 1000 fois moins vite que le trichloréthylène sur la couche d'ozone, il constitue donc un substitut favorable à la protection de l'environnement.

STR 755 est exempt de solvants fluorés et/ou chlorés tels que trichloréthylène, perchloréthylène, HCFC 141b, chlorure de méthylène, éthers d'éthylèneglycol, ou solvants bromés....

STR 755 est utilisé pour le nettoyage et le dégraissage rapide des surfaces en acier, aluminium, cuivre, certains plastiques, ...sans laisser de trace. Il facilite les opérations immédiates de collage, mise en peinture, décolletage, polissage,.... ou de maintenance courte sur machines, imprimeries, mécaniques,....

MODE D'EMPLOI

STR 755 s'emploie à l'état pur et à froid.

Appliquer à l'aide d'un chiffon imbibé, d'un pinceau ou par trempage, dans un local disposant d'une ventilation suffisante ou d'un extracteur de vapeurs adapté aux postes de travail. Sur les plastiques sensibles (transparents), faire un essai préalable de compatibilité chimique.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : liquide limpide - Couleur : incolore - Densité à 20°C : 0.93 +/- 0.05

Point éclair : < 21°C - IKB : > 170

Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. STR 755 est à utiliser par les professionnels.

Ce produit est considéré comme facilement inflammable. Conserver en récipient d'origine, à l'abri du soleil hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelles. Ne pas fumer. Porter des masques de protection respiratoire ou assurer une bonne ventilation des locaux où est manipulée la préparation.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z