



## TRIACIAL

### PEINTURE DE TRAÇAGE

- ▶ *Rapide et facile d'emploi.*
- ▶ *Séchage ultra-rapide.*
- ▶ *Excellent pouvoir couvrant.*
- ▶ *Pour des marquages durables*



#### AVANTAGES

TRIACIAL s'utilise pour le marquage spécial de lignes et délimitations pour la route, les places de stationnement et les installations industrielles, ainsi que pour le marquage de sécurité.

**Coloris : blanc, rouge, orange, vert, bleu, noir.**

La peinture noire peut également être utilisée pour corriger ou éliminer les peintures fluorescentes sur le béton et le goudron.

#### MODE D'EMPLOI :

Pour obtenir un résultat optimum, utiliser TRIACIAL entre 15°C et 25°C.

Secouer vigoureusement l'aérosol jusqu'à ce que l'on entende clairement les billes intérieures.

Positionner l'aérosol sur le **CHARIOT TRACEUR**, la **CANNE** ou la **POIGNÉE PISTOLET**.

Pour une bonne adhérence les surfaces ne doivent être ni humides, ni poussiéreuses.

Pour une bonne qualité de ligne, le premier passage doit-être effectué rapidement (couche d'impression), par contre le deuxième et éventuellement le troisième passage seront réalisés plus lentement.

Après chaque utilisation, purger l'aérosol en actionnant le diffuseur quelques secondes (aérosol tête en haut).



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%) : Hors poussière : après env. 10 minutes - Sec au toucher : après 30 minutes - Séchage complet : après 24 heures - Recouvrable : après 24 heures.

Rendement : 50 mètres linéaires sur 10 cm de largeur.

Consulter la fds pour plus de renseignements.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.