

AÉROSOLS

# TRIACIAL

PEINTURE DE TRAÇAGE



- PRATIQUE :** Rapide et facile d'emploi
- EXPRESS :** Séchage ultra-rapide
- COUVERTURE :** Excellent pouvoir couvrant
- DURABILITÉ :** Pour des marquages durables

## UTILISATION :

- **TRIACIAL** s'utilise pour le marquage spécial de lignes et délimitations pour la route, les places de stationnement et les installations industrielles, ainsi que pour le marquage de sécurité.
- **Coloris :** blanc, rouge, orange, vert, bleu, noir.
- La peinture noire peut également être utilisée pour corriger ou éliminer les peintures fluorescentes sur le béton et le goudron.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

### Séchage (à 20° C, humidité relative de 50%) :

- **Hors poussière :** après env. 10 minutes
- **Sec au toucher :** après 30 minutes
- **Séchage complet :** après 24 heures
- **Recouvrable :** après 24 heures.
- **Rendement:** 50 mètres linéaires sur 10 cm de largeur.

## MODE D'EMPLOI :

-  Pour obtenir un résultat optimum, utiliser TRIACIAL entre 15°C et 25°C.
-  Secouer vigoureusement l'aérosol jusqu'à ce que l'on entende clairement les billes intérieures.
-  Positionner l'aérosol sur le CHARIOT TRACEUR, la CANNE ou la POIGNÉE PISTOLET. Pour une bonne adhérence les surfaces ne doivent être ni humides, ni poussiéreuses.
-  Avec le TRACEUR ROULEAU MA087: Appliquer STADAPIE II dilué à raison d'un volume de STADAPIE II pour quatre volumes d'eau .
-  Après chaque utilisation, purger l'aérosol en actionnant le diffuseur quelques secondes (aérosol tête en haut).

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT  
Tél.: 01 64 43 83 34 ▶ Email : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) ▶ [www.hapie.net](http://www.hapie.net)