

AÉROSOLS

TRIO II



ONE SHOT TRIPLE ACTIONS
DÉSINFECTANT - DÉSODORISANT - VIRUCIDE
EN14476+A2



- BACTÉRICIDE** : Conforme EN1276 – EN13697+A1
- FONGICIDE** : Conforme EN1650 – EN13697+A1
- VIRUCIDE** : Conforme EN14476+A2
- COMPLET** : Traite en une seule fois, en diffusion continue
- EFFICACE** : Atteint tous les endroits inaccessibles
- PUISSANT** : Couvre des volumes jusqu'à 75 m³
- SÛR** : Gaz propulseur ininflammable
- HYGIÉNIQUE** : Élimine bactéries, levures, champignons et parfum mentholée



UTILISATION :

- Solution désinfectante à action rapide par contact grâce aux retombées du spray qui se diffusent dans l'atmosphère.
- Efficacité bactéricide, fongicide et virucide en condition de propreté.
- Désinfecte les environnements intérieurs (les lieux publics, bureaux, salles de réunion, salles d'attente, sanitaires, cuisines, vestiaires, locaux à ordures, etc.), les habitacles de véhicules, Les systèmes de climatisation et les surfaces.

Efficacité	Normes	Temps de contact	Souches
Bactéricide	EN 1276 EN13697+A1	5 minutes 15 minutes	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Enterococcus hirae</i>
Fongicide Levuricide	EN 1650 EN13697+A1	15 minutes 15 minutes	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>
Virucide	EN-14476+A2	5 minutes	<i>Virus de la vaccine</i> souche Ankara ATCC VR-1508

MODE D'EMPLOI :

-  Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant.
-  Fermer portes et fenêtres.
-  Enclencher le diffuseur et positionner l'aérosol sur un support en hauteur ou sur le plancher du véhicule côté passager. La diffusion se fait automatiquement jusqu'à la vidange complète de l'aérosol. Interdire l'accès au local ou au véhicule lors du traitement.
-  Laisser agir au minimum 15 minutes puis bien aérer pendant 30 minutes avant de réintégrer la pièce ou le véhicule.
-  Renouveler l'application régulièrement en tenant compte de l'intensité du passage.
-  Pour la désinfection de l'habitacle et du système de climatisation du véhicule, complément mode d'emploi :
 - Avant d'enclencher le diffuseur, démarrer le moteur, réculer le siège passager au maximum. Éteindre la climatisation. Mettre l'aération au maximum sur froid et en position de recyclage.
 - Si besoin, essuyer à l'aide d'un chiffon sec les traces humides sur le tableau de bord.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net