

DÉGRAISSANT

TURBONET

DÉGRAISSANT SPÉCIAL SELLETTE
À EFFET HYDROPHOBE



- DÉGRAISSANT PUSSANT**: Sa texture gel reste accrochée aux parois pour un nettoyage en profondeur des graisses, cambouis et saletés incrustées.
- TENSIOACTIVE DÉCALAMINANTE**: Soulève efficacement les crasses, poussières grasses et résidus polymérisés.
- POLYVALENT**: Recommandé pour l'industrie mécanique, le transport routier, la réparation navale, l'agriculture et les motoristes.
- PUR OU DILUÉ**: Efficace sur huiles, cambouis ou boues, adaptable à différents niveaux d'engrassement.

UTILISATION :

- › **TURBONET** est un solvant pour préparation à l'eau de gel thixotropique dégraissant. La solution reste accrochée sur les parois.
- › Il est tout particulièrement recommandé dans les domaines suivants : l'industrie mécanique, les sociétés de transport routier, les motoristes, l'industrie agricole, la réparation navale.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **Forme** : Liquide
- › **Couleur** : Bleu
- › **Odeur** : De type solvanté
- › **Densité à 20 °C** : <1 g/cm³

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Voir FDS pour plus de renseignements.

MODE D'EMPLOI :



TURBONET s'utilise pur ou additionné d'eau, en pulvérisation, à la brosse ou en bain.

Préparer une solution pour éliminer:



Huiles fluides : 1 volume de **TURBONET** + 10 volumes d'eau.



Cambouis: 1 volume de **TURBONET** + 5 volumes d'eau.



Boues, souillures et graisses polymérisées : 1 volume de **TURBONET** + 3 volumes d'eau.



Laisser agir 5 à 10 minutes



Rincer à l'aide d'une machine haute pression. Il est conseillé pour la préparation d'ajouter l'eau après le produit.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Epinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34

Email : hapie@hapie.net