



Aérosol

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL



VERNIS TRIACIAL

VERNIS DE PROTECTION MAT



- ◆ Couche de protection transparente
- ◆ Haute résistance à l'abrasion
- ◆ Valve spécifique pour un traçage au sol précis
- ◆ Idéal pour des signalisations durables

Vernis de protection à séchage rapide, spécialement destiné pour parfaire l'application de TRIACIAL notre peinture de traçage en aérosol.
Le VERNIS TRIACIAL protège le marquage et rallonge sa durée de vie, notamment dans les zones à forte fréquentation.
L'application s'effectue dès le marquage sec
Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

APPLICATION :

Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse.
Secouer énergiquement l'aérosol pendant 3 minutes environ.
Au claquement des billes de mélange, continuer à agiter l'aérosol pendant 1 minute environ.

Faire un test de pulvérisation sur un endroit non visible


Distance de pulvérisation : env. 25 cm du sol

Réaliser le marquage souhaité

VERNISTRIACIAL s'utilise également à l'aide du CHARIOT TRACEUR, la CANNE ou la POIGNÉE PISTOLET.

Rendement : en fonction de l'état et de la couleur du support, 500 ml suffisent pour env. 50m avec une largeur de pulvérisation de 10 cm.

- Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%) :
- Sec hors poussière : après env. 10 minutes
- Sec au toucher : après 30 minutes
- Sec à coeur : après 24 heures
- Recouvrable : après 24 heures



CARACTÉRISTIQUES :

Teinte : vernis transparent

Durée de vie : 10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).

Contenant : volume nominal maximum

Aérosol 500 ml

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : hapie@hapie.net - Site internet : www.hapie.net

S.A.R.L. au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z