

DÉBITUMINANT

VOLCAR VG

DÉBITUMINANT VÉGÉTAL



- ✓ **ÉLIMINATION** : Suppression rapide des émulsions.
- ✓ **PÉNÉTRATION** : infiltre en profondeur les couches importantes.
- ✓ **COMPATIBILITÉ** : N'attaque pas le ciment ni les surfaces métalliques.
- ✓ **POLYVALENCE** : S'utilise sur toutes les surfaces.

UTILISATION :

- › **VOLCAR VG** s'applique facilement sur toutes les surfaces, qu'elles soient lisses, rugueuses ou irrégulières, et permet une élimination rapide et efficace de plusieurs couches superposées de bitume, même les plus épaisses.
- › Grâce à sa formulation spécifique, **VOLCAR VG** pénètre en profondeur les dépôts les plus tenaces sans attaquer ni altérer les supports, notamment les ciments, les métaux ou les matériaux sensibles, ce qui le rend idéal pour une utilisation en toute sécurité sur une large variété de surfaces industrielles ou de chantier.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- › **Forme** : Liquide.
- › **Couleur** : Incolore.
- › **Odeur** : Terpéniques.
- › **Point d'éclair** : 45°C
- › **Masse volumique** : 0.845 - 9.10
- › **Solubilité** : Emulsifiable dans l'eau.

MODE D'EMPLOI :



VOLCAR VG s'utilise pur ou dilué (1 volume pour 10 litres d'eau)



En pulvérisation : Pulvériser, laisser agir puis rincer à l'eau.



En brossage : Frotter au pinceau imbibé de **VOLCAR VG** puis rincer à l'eau.



Au trempé : Immerger le pièces jusqu'à élimination des souillures.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

HAPIE

CRÉATEUR DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES DEPUIS 1991

6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél.: 01 64 43 83 34 Email : hapie@hapie.net www.hapie.net