



DIESEL PLUS

TRAITEMENT DES GASOILS ET FIOULS LÉGERS

- ✓ *Augmente la qualité de la combustion des carburants diesel et les performances des moteurs.*
- ✓ *Optimise le rendement du carburant et réduit les émissions de fumées.*
- ✓ *Evite l'émulsion gasoil/eau.*
- ✓ *Facilite les démarrages par temps froids.*
- ✓ *Contient des agents lubrifiants qui évitent aux injecteurs et aux pompes une usure prématurée.*

UTILISATIONS :

DIESEL PLUS est destiné à tous les moteurs diesel, il convient également aux chaudières alimentées par fioul domestique.

DIESEL PLUS évite l'émulsion gasoil/eau et prévient le développement de rouille et de corrosion dans les réservoirs et les mécaniques.

DIESEL PLUS augmente le taux de cétane du gasoil, assurant ainsi aux moteurs diesel alimentés un rendement optimal.

DOMAINE D'APPLICATION : Moteurs diesel automobiles, poids lourds et marins, machines industrielles, engins de TP, groupes électrogènes, compresseurs diesel.

Consommation annuelle		Economie annuelle Type en carburant*
10 000 litres	→	350 à 800 litres
30 000 litres	→	1000 à 2400 litres
60 000 litres	→	2000 à 4800 litres

* données non contractuelles

APPLICATIONS :

Verser directement **DIESEL PLUS** avant remplissage, dans le réservoir ou la cuve à raison de 50 ml pour 50 litres de carburant, soit 1 litre pour 1000 litres.

Pour bénéficier des performances optimales de votre moteur, utiliser **DIESEL PLUS** à chaque plein.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : liquide fluide - Densité : < 1 - Point d'intervalle de fusion : -20°C - Point d'intervalle d'ébullition : 250°C

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

10/2211