



# HOLYROUTE

PEINTURE ROUTIÈRE POUR MARQUAGE  
ROUTIER ET URBAIN

- ✓ *Pour des Marquages : Roulabilité immédiate P2B - Antiglissants*
- ✓ *Sans solvant nocif ni irritant.*
- ✓ *Excellente adhérence.*
- ✓ *Prête à l'emploi et séchage très rapide.*
- ✓ *Grande résistance à l'usure.*
- ✓ *S'applique en extérieur et intérieur.*

## UTILISATION :

**HOLYROUTE** est une peinture de signalisation à séchage rapide pour marquage de chaussées, trottoirs, passages piétons, parkings, aéroports...

**HOLYROUTE** adhère parfaitement sur le béton, l'enrobé, les chaussées hydrocarbonnées et résiste à l'abrasion et aux intempéries.

**HOLYROUTE** de couleur blanche est garantie 1 million de passages. (certification NF2, équipement de la route).

**HOLYROUTE** existe en blanc, jaune, rouge, noir et bleu.

## MISE EN OEUVRE :

**HOLYROUTE** est prête à l'emploi

Préparation des supports : dépoussiérer, éliminer les parties non adhérentes.

**HOLYROUTE** s'applique au rouleau, à la brosse, au pistolet et avec tout type de machine y compris le système AIRLESS et les camions applicateurs.

Pour l'application au pistolet, diluer de 10 à 12 %.

Il est recommandé de ne pas appliquer **HOLYROUTE** sur routes mouillées.

Hygrométrie maximum : 80%. Température du support  $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$ .

Séchage à  $31^{\circ}\text{C}$  et humidité relative à 48% : Sec : 11 minutes.

Pouvoir couvrant : 700 à 800 gr au m<sup>2</sup>.

Nettoyage du matériel et dilution : SOLTEN.

Etat Physique : Liquide Fluide.

Point/intervalle d'ébullition :  $> 35^{\circ}\text{C}$  - Intervalle de point d'éclair : PE  $< 23^{\circ}\text{C}$

Densité :  $> 1$  - Hydrosolubilité : Insoluble.

NF T 36-005 - Famille I classe 7b1

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d'informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.



**HAPIE**

ZAC Croix Saint-Claude - 6, rue de l'Épinette 77340 PONTAULT COMBAULT  
Tél. 01 64 43 83 34 - Fax 01 64 43 83 42 - E.mail : [hapie@hapie.net](mailto:hapie@hapie.net) - Site internet : [www.hapie.net](http://www.hapie.net)

S.A.R.L au capital de 358.255 € - SIRET 383 704 954 00023 APE : 4644Z